OB-31/40 α = 15°

Obróbka szczytowa dachu

Roof gable



Półka Flange	Długość [mm] Length [mm]	Kąt wewnętrzny do następnej Inner angle to the next
1	15	zawinięcie / hem (180°)
2	60	120° (135° − α)
3	40	45°
4	115	75° (90° − α)
5	120	zawinięcie / hem (180°)
6	15	—
Σ	365	rozwinięcie / developed width

Blacha
Sheet
0,5 mm, stal ocynkowana powlekana, kolor RAL wg zamówienia
0.5 mm, coated galvanised steel, RAL colour to order

Rozwinięcie
Developed width
365 mm

Masa
Weight
1,46 kg/mb (4 kg/m²)

Kąt α
Angle α
15°; 90° − α = 75°; 135° − α = 120°

Sztanga 3,0 m
3.0 m length
4,38 kg

Sztanga 6,0 m
6.0 m length
8,76 kg

Gięcia
Bends
R wewn. = 1 × t; zawinięcia 0,5 × t; kąty nieopisane = 90°
inner R = 1 × t; hems 0.5 × t; angles not marked = 90°

Uwaga: wg karty producenta przy α > 7° obróbka wg indywidualnego projektu — uzgodnić z producentem.

Note: according to the manufacturer's sheet, for α > 7° the flashing needs an individual design — agree it with the manufacturer.

Wymiary wg Katalogu Technicznego Gór-Stal 2025, s. 138. Rysunek przerysowany przez BOKKA. Do produkcji obowiązuje karta producenta.
Dimensions according to the Gór-Stal Technical Catalogue 2025, p. 138. Redrawn by BOKKA. The manufacturer's data sheet applies to production.
Wymiary półek do krawędzi teoretycznych (oś blachy); rozwinięcie = suma półek (wartość katalogowa); masa = rozwinięcie × długość × ciężar blachy.
Flange dimensions to theoretical edges (sheet centre line); developed width = sum of flanges (catalogue value); weight = developed width × length × sheet weight.
Długości: typowe 3,0 i 6,0 m, dostępne 2,0–6,0 m co 0,5 m. / Lengths: standard 3.0 and 6.0 m, available 2.0–6.0 m in 0.5 m steps.
Pliki / Files: BOKKA_OB-31-40_a15 — .dxf · .pdf · _L2000.step · _L2000.ifc