
OB-24a/160

Obróbka okapowa boczna

Lateral eaves



Półka Flange	Długość [mm] Length [mm]	Kąt wewnętrzny do następnej Inner angle to the next
1	15	zawinięcie / hem (180°)
2	120	135°
3	40	45°
4	105	135°
5	15	90°
6	15	135°
7	105	90°
8	100	120°
9	45	120°
10	40	zawinięcie / hem (180°)
11	15	—
Σ	615	rozwinięcie / developed width

Blacha Sheet	0,5 mm, stal ocynkowana powlekana, kolor RAL wg zamówienia 0.5 mm, coated galvanised steel, RAL colour to order
Rozwinięcie Developed width	615 mm
Masa Weight	2,46 kg/mb (4 kg/m²)
Sztanga 3,0 m 3.0 m length	7,38 kg
Sztanga 6,0 m 6.0 m length	14,76 kg
Gięcia Bends	R wewn. = 1 × t; zawinięcia 0,5 × t; kąty nieopisane = 90° inner R = 1 × t; hems 0.5 × t; angles not marked = 90°

Wymiary wg Katalogu Technicznego Gór-Stal 2025, s. 135. Rysunek przerysowany przez BOKKA. Do produkcji obowiązuje karta producenta.
Dimensions according to the Gór-Stal Technical Catalogue 2025, p. 135. Redrawn by BOKKA. The manufacturer's data sheet applies to production.
Wymiary półek do krawędzi teoretycznych (oś blachy); rozwinięcie = suma półek (wartość katalogowa); masa = rozwinięcie × długość × ciężar blachy.
Flange dimensions to theoretical edges (sheet centre line); developed width = sum of flanges (catalogue value); weight = developed width × length × sheet weight.
Długości: typowe 3,0 i 6,0 m, dostępne 2,0–6,0 m co 0,5 m. / Lengths: standard 3.0 and 6.0 m, available 2.0–6.0 m in 0.5 m steps.
Pliki / Files: BOKKA_OB-24a-160 — .dxf · .pdf · _L2000.step · _L2000.ifc